



# Technisches Datenblatt

## 230TMHD5000/BTE



Marke	EREA
Artikelnummer	230TMHD5000/BTE
EAN-code Barcode	5414503119988
Code	11998
Produkttyp	0
Eingangsspannung	230V AC
Ausgangsspannung	230V AC
Leistung	5 000 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 61558-2-15

### Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Alle Anwendungen in medizinisch genutzte Räume	Höchstumgebungs-temperatur ta	50 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse I	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	B
Schutzart	IP00	Fertigstellung	Im Vakuum und unter Druck imprägniert

### Elektrische Eigenschaften

Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	97,5 %
Po	19 W	Pcu	107 W
Spannungsfestigkeit	3600 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	3600 Vac	Spezifische Eigenschaften	Temperaturüberwachung mit ptc (110°C) (PT100 auf Anfrage)
Spannungsabfall (dU%)	2,3 %	Empfohlene Sicherung SEC	C32A
Empfohlene Sicherung PRI	D32A		

### Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	Schraubklemmen
Sekundäre Anschlüsse	Schraubklemmen
Befestigung	L-Profile mit Befestigungslöchern

### Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	280x200x365 mm
Abmessung D	180 mm
Abmessung E	143 mm
Abmessung Φ	11 mm
Gewicht	56 kg

