



Technische fiche 42SB1000



Merk	EREA
Artikel nummer	42SB1000
EAN-code Barcode	5414503120854
Code	12085
Producttype	Eénfase veiligheidstransfo
Spanning primair	230-400V AC
Spanning Secundair	42 VAC
Vermogen	1 000 VA
Normen	EN 61558-2-6 EN 60742

Algemene eigenschappen

Toepassing	Alle toepassingen met veilige zeer lage spanning	Max omgevings-temperatuur ta	40 °C
Beschermingsklasse	Voorbereid voor beschermingsklasse I	Temperatuurklasse van de trafo	B
IP graad	IP00	Afwerking	Onder vacuüm en onder druk geïmpregneerd

Elektrische eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz	Rendement	94 %
Po	31,9 W	Pcu	36,9 W
Diëlektrische vastheid	4500 Vac	Isolati weerstand	200 MΩ
Diëlektrische vastheid tov de massa	2500 Vac	Specifieke eigenschappen	-
Spanningsval (dU%)	3,5 %	Kortsluitspanning (Ucc %)	3,1 %
Aanbevolen zekering PRI	C20A / D10A / aM10A (230V) C16A / D6A / aM6A (400V)	Aanbevolen zekering SEC	C25A / gG25A

Mechanische eigenschappen

Aansluiting primair	Schroefklemmen 2,5 mm ²
Aansluiting secundair	Schroefklemmen 4 mm ²
Bevestiging	Hoeksteunen met bevestigingsgaten

Beschermkap

Behuizing IP20	U 22763
Behuizing IP23	K23EI180/002
Behuizing IP44	K44UI180/010

Afmetingen/gewicht

Afmetingen AxBxC	180x120x175 mm
Afmeting D	150 mm
Afmeting E	90 mm
Afmeting Ø	9 mm
Gewicht	14 kg

