



# Fiche Technique E 13TR63



|                    |  |
|--------------------|--|
| Marque             | EREA                                   |
| Numéro d'article   | E 13TR63                               |
| Code-EAN Barcode   | 5414503001757                          |
| Code               | 2181                                   |
| Type de produit    | Transformateur monophasé de protection |
| Tension primaire   | 230V AC                                |
| Tension secondaire | 0-1-7-9-11-13V AC                      |
| Puissance          | 63 VA                                  |
| Normes             | EN 61558-2-4   EN 60742                |

## Propriétés générales

|                      |                                      |                                  |  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Applications         | Montage électronique                 | Température ambiante maximale ta | 40 °C  |
| Classe de protection | Préparé pour classe de protection II | Classe de température transfo    | E  |
| Degré de protection  | IP00                                 | Finissage                        | Encapsulée sous vide avec résine synthétique |

## Propriétés électriques


|  |          |                                  |         |
|--|----------|----------------------------------|---------|
| Fréquence                                    | 50-60 Hz | Efficacité                       | 84,61 % |
| Po   | 3,14 W   | Pcu                              | 9,12 W  |
| Rigidité diélectrique                        | 4000 Vac | Résistance d'isolement           | 200 MΩ  |
| Rigidité diélectrique par rapport à la masse | -        | Propriété spécifique             | -       |
| Chute de tension (dU %)                      | 14 %     | Tension de court-circuit (Ucc %) | -       |

## Propriétés mécaniques

|                      |  |
|----------------------|--|
| Connexion primaire   | Cosses FAST-ON 4,8 x 0,5 mm            |
| Connexion secondaire | Cosses FAST-ON 4,8 x 0,5 mm            |
| Fixation             | Pattes de fixation (livrées d'origine) |

## Dimensions/poids

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dimensions AxBxC | 83x70x82 mm |
| Dimension D      | 62 mm       |
| Dimension E      | 50 mm       |
| Dimension Φ      | 5 mm        |
| Poids            | 1 kg        |



rev. 02.12.2020