



# Technisches Datenblatt

## E 40TR50



Marke	EREA
Artikelnummer	E 40TR50
EAN-code Barcode	5414503003140
Code	2180
Produkttyp	0
Eingangsspannung	230V AC
Ausgangsspannung	2x 0-4 2x0-16V AC
Leistung	50 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 61558-2-4   EN 60742

### Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Steuerkreise, Schaltschütze und elektronische Anwendungen	Höchstumgebungs-temperatur ta	40 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse II	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	E
Schutzart	IPO0	Fertigstellung	Mit Kunstharz vakuumvergossen

### Elektrische Eigenschaften


Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	84,19 %
Po	3,22 W	Pcu	6,66 W
Spannungsfestigkeit	4000 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	-	Spezifische Eigenschaften	-
Spannungsabfall (dU%)	13 %	Kurzschlussspannung (Ucc %)	-

### Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	FAST-ON Kabelschuhe 4,8 x 0,5 mm
Sekundäre Anschlüsse	FAST-ON Kabelschuhe 4,8 x 0,5 mm
Befestigung	Befestigungsstützen (mitgeliefert)

### Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	83x70x82 mm
Abmessung D	62 mm
Abmessung E	50 mm
Abmessung Φ	5 mm
Gewicht	1 kg



rev. 02.12.2020