



# Fiche Technique EDR 24TC100



Marque	EREA
Numéro d'article	EDR 24TC100
Code-EAN Barcode	5414503003348
Code	2222
Type de produit	Transformateur monophasé de commande
Tension primaire	15-0-230-400V AC
Tension secondaire	0-0-24V AC
Puissance	100 VA
Normes	EN 61558-2-2   EN 61558-2-6   EN 60742

## Propriétés générales

Applications	Pour toutes applications et particulièrement pour des charges	Température ambiante maximale ta	50 °C
Classe de protection	Préparé pour classe de protection II	Classe de température transfo	B
Degré de protection	IP20	Finissage	Encapsulée sous vide avec résine synthétique

## Propriétés électriques

Fréquence	50-60 Hz	Efficacité	90 %
Po	6,3 W	Pcu	5,5 W
Rigidité diélectrique	4500 Vac	Résistance d'isolement	200 MΩ
Rigidité diélectrique par rapport à la masse	-	Propriété spécifique	-
Chute de tension (dU %)	4,4 %	Tension de court-circuit (Ucc %)	3,8 %

## Propriétés mécaniques

Connexion primaire	Bornes à vis 4 mm <sup>2</sup>
Connexion secondaire	Bornes à vis 4 mm <sup>2</sup>
Fixation	Montage rail DIN

## Dimensions/poids

Dimensions AxBxC	101x79x112 mm
Dimension D	84 mm
Dimension E	62 mm
Dimension Φ	6 mm
Poids	3 kg



rev. 18.11.2020

