



Technisches Datenblatt EDR 24TC63



Marke	EREA
Artikelnummer	EDR 24TC63
EAN-code Barcode	5414503003379
Code	2221
Produkttyp	0
Eingangsspannung	15-0-230-400V AC
Ausgangsspannung	0-0-24V AC
Leistung	63 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 61558-2-2 EN 61558-2-6 EN 60742

Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Für alle Anwendungen, besonders für Anrufleistungen	Höchstumgebungs-temperatur t_a	50 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse II	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	B
Schutzart	IP20	Fertigstellung	Mit Kunstharz vakuumvergossen

Elektrische Eigenschaften

Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	89 %
Po	4,5 W	Pcu	3,7 W
Spannungsfestigkeit	4500 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	-	Spezifische Eigenschaften	-
Spannungsabfall (dU%)	4,9 %	Kurzschlussspannung (Ucc %)	4,4 %

Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm ²
Sekundäre Anschlüsse	Schraubklemmen 4 mm ²
Befestigung	DIN-Schienen Montage

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	89x72x102 mm
Abmessung D	75 mm
Abmessung E	58 mm
Abmessung Φ	5 mm
Gewicht	2 kg



rev. 18.11.2020

