



Technisches Datenblatt

SPT16000/D/690



Marke	EREA
Artikelnummer	SPT16000/D/690
EAN-code Barcode	5414503123718
Code	12371
Produkttyp	Dreiphasen-Transformator mit getrennten Wicklungen
Eingangsspannung	3x 690V Δ
Ausgangsspannung	3 x 230V Δ -- 3x 400V Y+N
Leistung	16 000 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 60726 EN 60076

Allgemeine Eigenschaften

Anwendungen	Für industrielle Anwendungen	Höchstumgebungs-temperatur ta	40 °C
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse I	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	F
Schutzart	IP00	Fertigstellung	Im Vakuum und unter Druck imprägniert

Elektrische Eigenschaften

Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad	95,2 %
Po	112 W	Pcu	695 W
Spannungsfestigkeit	4500 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse	2500 Vac	Spezifische Eigenschaften	Primär Dreieck gekoppelt, Sekundär nicht gekoppelt
Spannungsabfall (dU%)	4,3 %	Kurzschlussspannung (Ucc %)	-
Empfohlene Sicherung PRI	D32A/C63A (3x690V Δ)	Empfohlene Sicherung SEC	C40A (3x230V Δ) C25A (3x400V Y+N)


Mechanische Eigenschaften

Primärer Anschlüsse	Schraubklemmen 10 mm ²	IP20 Gehäuse	U 2222720
Sekundäre Anschlüsse	Schraubklemmen 10 mm ²	IP23 Gehäuse	K23EI400/005
Befestigung	L-Profile mit Befestigungslöchern	IP44 Gehäuse	K44EI400/010

Schutzgehäuse

Abmessungen/Gewicht



Abmessungen AxBxC	480x200x415 mm
Abmessung D	320 mm
Abmessung E	160 mm
Abmessung Φ	11 mm
Gewicht	85 kg







Schaltplan SPT16000/D/690

3x 690V Δ → 3 x 230V Δ



3x 690V Δ → 3x 400V Y+N





Zubehör SPT16000/D/690

IP20-Gehäuse

U 2222720



IP23-Gehäuse

K23EI400/005



Schwingungsdämpfer

(4 Stück pro Transformator
benötigt)

Silent block 50



rev. 29.07.2021