



# Technische fiche

## SPT16000/D/690



Merk	EREA
Artikel nummer	SPT16000/D/690
EAN-code Barcode	5414503123718
Code	12371
Producttype	Driefasen scheidingstransfo
Spanning primair	3x 690V Δ
Spanning Secundair	3 x 230V Δ -- 3x 400V Y+N
Vermogen	16 000 VA
Normen	EN 60726   EN 60076

### Algemene eigenschappen

Toepassing	Voor industriële toepassingen	Max omgevings-temperatuur ta	40 °C
Beschermingsklasse	Voorbereid voor beschermingsklasse I	Temperatuurklasse van de trafo	F
IP graad	IP00	Afwerking	Onder vacuüm en onder druk geïmpregneerd

### Elektrische eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz	Rendement	95,2 %
Po	112 W	Pcu	695 W
Diëlektrische vastheid	4500 Vac	Isolati weerstand	200 MΩ
Diëlektrische vastheid tov de massa	2500 Vac	Specifieke eigenschappen	Primair in driehoek, secundair niet gekoppeld
Spanningsval (dU%)	4,3 %	Kortsluitspanning (Ucc %)	-
Aanbevolen zekering PRI	D32A/C63A ( 3x690V Δ )	Aanbevolen zekering SEC	C40A ( 3x230V Δ ) C25A ( 3x400V Y+N )


### Mechanische eigenschappen

Aansluiting primair	Schroefklemmen 10 mm <sup>2</sup>	Behuizing IP20	U 2222720
Aansluiting secundair	Schroefklemmen 10 mm <sup>2</sup>	Behuizing IP23	K23EI400/005
Bevestiging	L-profielen met bevestigingsgaten	Behuizing IP44	K44EI400/010

### Beschermkap

### Afmetingen/gewicht



Afmetingen AxBxC	480x200x415 mm
Afmeting D	320 mm
Afmeting E	160 mm
Afmeting Φ	11 mm
Gewicht	85 kg







## Aansluitschema SPT16000/D/690

3x 690V  $\Delta$  → 3 x 230V  $\Delta$



3x 690V  $\Delta$  → 3x 400V Y+N





## Accessoires SPT16000/D/690

IP20 beschermingskast

**U 2222720**



IP23 beschermingskast

**K23EI400/005**



Trillingsdemper  
(4 stuks nodig per transfo)

**Silent block 50**



rev. 29.07.2021