

Technisches Datenblatt

SPT40000/D/480



Marke	EREA
Artikelnummer	SPT40000/D/480
EAN-code Barcode	5414503126405
Code	12640
Produkttyp	Dreiphasen-Transformator mit getrennten Wicklungen
Eingangsspannung	3x 480V Δ
Ausgangsspannung	4 x 230V Δ -- 3x 400V Y+N
Leistung	40000 VA
Gemäß der Vorschrift	EN 60726 EN 60076

Allgemeine Eigenschaften

Anwendung	Für industrielle Anwendungen	Fertigstellung	Im Vakuum und unter Druck imprägniert
Schutzklasse	Vorbereitet für Schutzklasse I	Höchstumgebungs-temperatur ta	40 °C
Schutzart	IP00	Temperaturbeständigkeitsklasse Trafo	F

Elektrische Eigenschaften

Frequenz	50-60 Hz	Wirkungsgrad η (regime)	97,4 %
Leerlaufverluste Po	305 W	Vollastverlust Pcu (regime)	780 W
Spannungsfestigkeit PRI-SEC	4500 Vac	Isolationswiderstand	200 MΩ
Spannungsfestigkeit vs. Masse	2500 Vac	Spezifische Eigenschaften	Primär Dreieck gekoppelt, Sekundär nicht gekoppelt
Spannungsabfall ΔU	1,9 %	Kurzschlussspannung Ucc	-
Empfohlene Sicherung PRI	D80A (3x500V Δ)	Empfohlene Sicherung SEC	C100A (3x230V Δ) C63A (3x400V Y+N)


Mechanische Eigenschaften

Primärer Verbindung	Mutterbefestigung M8	IP20 Gehäuse	U 2222722
Sekundäre Verbindung	Mutterbefestigung M8	IP23 Gehäuse	K23EI400/004
Befestigung	L-Profile mit Befestigungslöchern	IP44 Gehäuse	K44EI400/030

Schutzgehäuse

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen AxBxC	480x340x415 mm
Abmessung D	320 mm
Abmessung E	240 mm
Abmessung Φ	11 mm
Gewicht	174 kg









Schaltplan SPT40000/D/480

3x 480V Δ $\rightarrow$ 3x 230V Δ

3x 480V Δ $\rightarrow$ 3x 400V Y+N





Zubehör SPT40000/D/480

IP20-Gehäuse

U 2222722




IP23-Gehäuse

K23EI400/004



IP44-Gehäuse

K44EI400/030



Schwingungsdämpfer

(4 Stück pro
Transformator)

Silent block 75



rev. 10.12.2024